

Checkliste zur Anfrage bzw. Konfiguration eines Ganzglasgeländers

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein Ganzglasgeländer aus unserem Hause interessieren.

Diese Checkliste soll Ihnen und uns bei einer telefonischen oder schriftlichen Anfrage für ein Ganzglasgeländer helfen, möglichst schnell und unkompliziert zu der besten Lösung für Ihr Vorhaben zu gelangen.

Versuchen Sie daher, möglichst viele der aufgeführten Fragen für sich selbst im Vorfeld zu beantworten und machen Sie sich gerne einige Notizen.

Dabei hilft Ihnen auch unser Video:

<https://brenox.de/ganzglasgelaender/#ganzglasgelaender-video>

1. Benötigen Sie das Geländer für den Innen- oder Außenbereich?

2. Wird das Bodenprofil für das Ganzglasgeländer seitlich am, oder auf dem Betonboden befestigt?

3. Gibt es Fußbodenaufbauten, die berücksichtigt werden müssen?

4. Ist im Außenbereich eine Entwässerung der Profilvernuth erforderlich (Balkon/ Terrasse muss bauseits entwässert werden)?

5. Welche Oberfläche soll das Bodenprofil (bzw. die ggf. erforderliche Verblendung) haben?

siehe dazu https://brenox.de/bilder/kk_dropper_uploads/Bodenprofile_Oberflaechen.jpg

Neben den Standardoberflächen kann auch eine Pulverbeschichtung in Wunschfarbe angeboten werden.

6. Hat das Gelände Ecken? Wenn ja, laden Sie im Bestellprozess eine Skizze hoch oder senden Sie uns diese bei einer Anfrage zu.

Die Ausführung der Ecke entscheidet über die tatsächliche Länge der Profilstücke (Bsp. Gelände in L-Form, Bodenprofil aufgesetzt mit 90° Innenecke: beide Profilstücke sind auf der Montagseite jeweils exakt um die Profildbreite länger als auf der Sichtseite).

Die Skizze (Draufsicht) sollte zeigen: massiver Baukörper & Luftraum, angrenzende Wände, Abmessungen

7. Für welche Glasstärke sollen die Dichtungen der Profile ausgelegt sein?

Bei Bestellung der Profile sollte klar sein, welches Glas verwendet wird. Die Glasstärke für absturzsichernde Verglasung muss mindestens 16,76mm betragen. Wir empfehlen im privaten Innenbereich 17,52mm und im Außenbereich 21,52mm Verbundsicherheitsglas zu verwenden.

8. Soll das Glas ebenfalls mit angeboten werden? Wenn ja, wie hoch wird das Geländer ab Oberkante des Fußbodens (in deutschen Bundesländern sind 90 – 110 cm vorgeschrieben)?

9. Welches Handlaufprofil soll verwendet werden?

Ohne Handlaufprofil oder lastabtragenden Kantenschutz werden die Vorgaben zur Absturzsicherung lt. AbP und Typenstatik der Profile nicht erfüllt.

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment von oberen Abschlussprofilen:

<https://brenox.de/Handlaufprofile>

10. Falls das Gelände freistehend ist, empfehlen wir Ihnen, Endkappen für das Handlaufprofil und für das Bodenprofil dazu zu konfigurieren.

Die Auswahl des richtigen Bodenprofils ist abhängig von der Beantwortung der Fragen 2-4. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich.
